



АНТИВИБРАЦИОННАЯ ТРУБНАЯ СМАЗКА GRIZZLY

Смазка **GRIZZLY** является высококачественным компаундом, предназначенным для демпфирования высокочастотных вибраций буровой колонны при отсутствии возврата бурового раствора или же при постоянном уровне бурового раствора в кольцевом зазоре. Смазка наносится на поверхность труб при спуске бурового снаряда. Антивибрационная смазка GRIZZLY обладает высокой адгезивной способностью к металлу, сухому, влажному и в различных климатических условиях при температурах от -45С до +55С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает вибрации бурового снаряда;
- Снижает момент сопротивления вращению и тормозящее усилие буровой колонны;
- Предотвращает прихват буровой колонны;
- Снижает износ буровой колонны;
- Улучшает вынос керна;
- Способствует увеличению срока эксплуатации благодаря снижению вибраций;
- Имеет отличную адгезию к металлу;
- Стабильна в широком диапазоне температур;
- Высокая стойкость по отношению к воде;
- Стабильна при использовании и хранении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Равномерно нанести слоем в 3-4 мм на наружную поверхность буровой трубы при ее спуске в скважину.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция	Паста коричневого цвета
Точка плавления, °F	>523
Плотность	8,3 фунт/галлон

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

При контактах с продуктом не ожидается отрицательного влияния на здоровье. Пожалуйста, ознакомьтесь с Листом Безопасности для получения инструкций по обращению с продуктом.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Смазка GRIZZLY упакована в 20-литровое повторно закрываемое пластиковое или металлическое ведро весом 17 кг, с крышкой и проволочной ручкой.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемые материалы для хранения реагента GRIZZLY включают нержавеющую сталь, пластик или ёмкости с эпоксидным покрытием. Разлитая смазка очень скользкая и должна быть собрана, а затем это место должно быть тщательно промыто мыльным раствором. Срок хранения данного продукта 36 месяцев при температуре хранения от -45 до 55°С.